# Xanthos 2400

Xanthos

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Modell | Xanthos 2400 |
| Gesamtmaß | 4.592 x 2.235 x 2.875 mm |
| Innenmaße | 3.157 x 1.714 x 2.364 mm |
| Gesamtgewicht | 2.400 kg |
| Nutzlast | 1.570 kg |
| Bereifung | 15 Zoll |

## SERIENAUSSTATTUNG

- Modell 7610 und 7612 EquiDrive® Fahrwerk mit Radstoßdämpfer
- Modell 7614 Xanthos 2700 mit EquiDrive® PLUS Fahrwerk mit automatischer Nachstellung der Bremse und Radstoßdämpfern
- Modell 7616 Xanthos 2700 S mit EquiDrive® PLUS S mit Schraubenfeder-Fahrwerk
- Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- Seitentrittschutz
- 13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebellleuchte
- AluBiComp Bodenplatte, 21 mm stark
- Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt
- Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil
- Elegante, feuerverzinkte Heckabstützungen mit integrierter Beleuchtung
- Einstiegs mit 3-Punkt-Verriegelung
- Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp
- Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längsverstellbar, mit EquiGuard® Panikentriegelung
- EquiLock® verriegelbare Trennwand
- Getönte Ausstellfenster im neuen Design, 5-fach verstellbar
- Innenbeleuchtung und Heunetzring
- Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung
- Automatik-Stützrad, mittig montiert mit Rangiergriff

- Polyhaube in Silver Metallic
- 100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)

*Empfohlener VK Preis inkl. gesetzlicher MwSt, zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Nur bei teilnehmenden Händlern. Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen Sonderausstattung.